



Anmerkung / Annotazione

- ## Anmerkung / Annotazione:
1. Die Herstelltoleranz der Spritzbetonaußenschale ist mit einem Vorhaltemaß von 25mm im Regelprofil bereits berücksichtigt,  
eine entsprechende Vergrößerung der Vorhaltung erfolgt durch den Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen /  
La tolleranza costruttiva del rivestimento di prima fase in spritzbeton è già considerata nella sezione tipo con un margine di tolleranza di 25mm; un aumento corrispondente dei margini di tolleranza viene stabilito dall'affidatario in base alle sue esigenze.
  2. Die Herstelltoleranz für die Sohle (Saubereitsschicht) ist mit einem Vorhaltemaß von 20mm im Regelprofil bereits berücksichtigt,  
eine entsprechende Vergrößerung der Vorhaltung erfolgt durch den Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen /  
La tolleranza costruttiva per il fondo (strato di magrone) è già considerata nella sezione tipo con un margine di tolleranza di 20mm; un aumento corrispondente dei margini di tolleranza viene stabilito dall'affidatario in base alle sue esigenze.
  3. Spritzbeton Dicke und Bewehrung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen /  
Lo spessore dello spritzbeton e l'armatura secondo necessità statiche e costruttive.
  4. Ausbildung mit ebener Sohle oder Sohlgewölbe nach geotechnischer Erfordernis /  
Realizzazione di una platea di fondazione o di un arco rovescio secondo necessità geotecnica.
  5. Der Mehrausbruch für das Vorhalten des Übermaßes ( $\bar{u}_k$ ) wird in Abhängigkeit der geotechnischen Verhältnissen durch den AG (OBA) festgelegt. /  
Lo scavo aggiuntivo per la messa a disposizione del fuori sagoma ( $\bar{u}_k$ ) viene fissato dal committente (DL) dipendentemente dalle condizioni geotecniche.

D0642-14011  
D0642-14012

M / Scala 1 : 100

Revision	Änderungen	Verantwortlicher	Datum
Revision	Combiamenti	Responsabile modifica	
00	Entwurf / Prima Versione	Holzleitner Wolfgang	29.07.2015
01	XXX	Name / Name	xx.xx.20xx
02	XXX	Name / Name	xx.xx.20xx
03	XXX	Name / Name	xx.xx.20xx
04	XXX	Name / Name	xx.xx.20xx
05	XXX	Name / Name	xx.xx.20xx