


ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI:


- Spritzzeilen / calesstruzzo protetto SpC20/25(c6)/II/42/C3/GK8
- Der Frostkoffer als temporäre Fahrbahn hat die Bestimmungen der Tabelle der R/S 06.03.01 für den Tiefenbereich „bis 1 m unter Unterbauplanum“ zu erfüllen.

La realizzazione dello strato antigelo come carreggiata temporanea dovrà attenersi alle disposizioni della tabella 1 della direttiva RVS 08.03.01 per l'area "fino ad 1 m sotto lo strato i fondazione della sottostruttura".



| Bearbeitungsstand Stato di elaborazione | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--|---------------|
| Revision Revisione | | Änderungen Cambamenti | Verantwortliche Dokument Responsabile documento | Datum Data |
| 00 | 1. Ausgabe Prima edizione | | KOH.BÖCK | 05.09.2017 |
| 30 | Fragabekennzettel edizioni | | KOH.BÖCK | 07.11.2017 |


Der in der Tabelle angegebene Verantwortliche ist verantwortlich für die Bearbeitung, die Prüfung und die Vervielfältigung des Dokuments

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Von der Europäischen Union kofinanziert TransEuropaisches Verkehrsnetz (TEKv) | |  | | Kofinanziert dall'Unione europea Rete transEuropeas di trasporto (TEk-v) |
| AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN - VERONA | | | | POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA |
| BRENNER BASISTUNNEL | | | | GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO |
| AUSFÜHRUNGSPLANUNG | | | | PROGETTO ESECUTIVO |
| VORLOS V32 Fensterstollen Ampass | | | | LOTTO PRELIMINARE V32 Finestra di Ampass |
| Projektbeschreibung | | Unità di progetto | | |
| Tunnel | | Galleria | | |
| Dokumentation | | Tipo Documento | | |
| Regelprofil Ausweichmische | | Sezione tipo camerone per passaggio | | |
| Dokumentinhalt | | Contenuto Documento | | |
| ohne und mit Sohlgewölbe | | senza e con arco rovescio | | |

[illegible]


Regelprofil Ausweichnische, ohne Sohlgewölbe
Sezione tipo camerone per passaggio, senza arco rovescio
1:50

**Ausbruchsfäche / Area di scavo: 48.620m²
Regelabstand / Distanza di norma: 330m**



**Regelprofil Ausweichnische, mit Sohlgewölbe
sezione tipo camerone per passaggio, con arco rovescio**
1:50

**Ausbruchsfäche / Area di scavo: 61.481m²
Regelabstand / Distanza di norma: 330m**



**Detail - Entwässerungsmulde überfahrbar
Dettaglio - Canaletta di scolo carrabile**
1:20

