

Die Herstelltoleranz der Spritzbetonaußenschale ist mit einem Vorhaltemaß von 25mm im Regelprofil bereits berücksichtigt, eine entsprechende Vergrößerung der Vorhaltung erfolgt durch den Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen / La tolleranza costruttiva del rivestimento di prima fase in spritzbeton è già considerata nella sezione tipo con un margine di tolleranza di 25mm; un aumento corrispondente dei margini di tolleranza viene stabilito dall'affidatario in base alle sue esigenze.

.Spritzbeton Dicke und Bewehrung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.  
Lo spessore dello spritzbeton e l'armatura secondo necessità statiche e costruttive.

Der Mehrausbruch für das Vorhalten des Übermaßes ( $\ddot{U}_M$ ) wird in Abhängigkeit der geoteschnischen Verhältnissen durch den AG (ÖBA) festgelegt. / Lo scavo aggiuntivo per la messa a disposizione del fuori sagoma ( $\ddot{U}_M$ ) viene fissato dal committente (DL) dipendentemente dalle condizioni geotecniche.

KOORDINATEN / COORDINATE		
PTNo.:	X	Y
M1	0.000	2.000
M2	-0.674	1.403
M2'	+0.674	1.403
M3	3.405	-0.137
M3'	-3.405	-0.137
M4	0.000	9.876



**Bearbeitungsstand**  
**Stato di elaborazione**

Revision Revisione	Änderungen Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Erstversion / Prima Versione	Holzleitner Wolfgang	29.07.2013
01	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx
02	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx
03	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx
04	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx
05	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx

© BERNARD J:\5552\20\_Planunterlagen\01\_D0642\_Ausschreibung\D0642-14100\_00.dwg